

MATERIÁLOVÉ ČÍSLO EN-JL1020

GG-15

Číslo materiálu EN-JL1020

uváděno také jako EN-GJL-150

Chemické složení, mechanické a fyzikální hodnoty a 37 normovaných označení z 22 regionů.

HUSTOTA 7.85 g/cm ³	DALŠÍ OZNAČENÍ 37 v 22 regionech	HODNOTY VLASTNOSTÍ 2 evidováno
--	--	--

Chemické složení

Hmotnostní podíl v %

Pro toto materiálové číslo nemáme doložené chemické složení.

Predikované teploty přeměny

Pro predikci teploty přeměny této jakosti není evidováno dostatečné složení — chybí: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Fyzikální vlastnosti

2 hodnot

VLASTNOST	HODNOTA	JEDNOTKA
Hustota	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

Označení v jednotlivých normách

37 označení · 4 doloženo jako shodné

Spojené státy	6	Spojené království	3
F11401 Vlastní název jakosti	uns	150	bs
F11701 Vlastní název jakosti	uns	Gr.150	bs
A48-25B	aisi-sae	Grade 150	bs
C1.25B	aisi-sae		
No 25 B	aisi-sae		
No.25	aisi-sae		

Švédsko	3
0115	ss
0115-00	ss
O115	ss
Evropa	2
EN-GJL-150	din-en
GG-15	din-en
Francie	2
FGL150	afnor
Ft 15 D	afnor
Japonsko	2
FC15	jis
FC150	jis
Rusko / SNS	2
SCH15	gost
C415	gost
Polsko	2
Z115	pn
Z1150	pn
Rakousko	2
GG15	onorm
GG150	onorm
Španělsko	1
FG15	une
Mezinárodní	1
150	iso

Čína	1
HT150	gb
Itálie	1
G15	uni
Česko	1
422415	csn
Latinská Amerika	1
FG150	copant
Maďarsko	1
OV15	msz
Rumunsko	1
FC150	stas
Austrálie / Nový Zéland	1
T150	as-nzs
Bulharsko	1
Vch15	bds
Belgie	1
FGG15	nbn
Nizozemsko	1
GG15	nen
Tchaj-wan	1
FC150	cns

Poznámka k použití. Údaje byly podle nejlepšího vědomí sestaveny z veřejně dostupných norem a podkladů výrobců. Nenahrazují ani zkoušku materiálu, ani inspekční dokument podle EN 10204. Hutní osvědčení podle EN 10204 2.1, 3.1 nebo 3.2 si prosím vyžádejte spolu se svou poptávkou. Rozhodující je vždy norma v platném znění.

Poptávka na GG-15

Nabídka, dostupnost, hutní osvědčení nebo technický dotaz — přímo na stránce materiálu.

[Odeslat poptávku](#)