

材料番号 EN-JL1010

O110

材料番号 EN-JL1010

EN-GJL-100 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 17 地域にわたる 26 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 26 17 地域	特性値 1 収録
-------------------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。
--

機械的性質

1 状態・2 件

状態・寸法	RM N/mm ²	HB
Casting, GOST 1412-85	100	–
GOST 1412-85	–	120–205

物理的性質

1 件

状態・寸法	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ^{^-6} /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	6.8	90	–	60	–
100	–	–	8	–	460

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

26 件の名称 · うち 2 件は同一と確認

アメリカ合衆国	4	スペイン	1
A48-20B	aisi-sae	FG10	une
Class20B	aisi-sae	国際	1
No 20 B	aisi-sae	100	iso
No.20	aisi-sae		
スウェーデン	3	中国	1
0110	ss	HT100	gb
0110-00	ss	イタリア	1
O110	ss	G10	uni
ヨーロッパ	2	チェコ	1
EN-GJL-100 本鋼種固有の名称	din-en	422410	csn
GG-10 本鋼種固有の名称	din-en	ラテンアメリカ	1
フランス	2	FG100	copant
Ft 10 D	afnor	ポーランド	1
Ft10	afnor	ZI100	pn
日本	2	オーストリア	1
FC10	jis	GG100	onorm
FC100	jis	ベルギー	1
ロシア / CIS	2	FGG10	nbn
SCH10	gost	台湾	1
C410	gost	FC100	cns
イギリス	1		
100	bs		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

O110 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	EN-JL1010	2026/09/04